



BANCO DE LEITE HUMANO
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: BANCO DE LEITE HUMANO.

CONVÊNIO: 858606/2017.

OBJETO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

JUSTIFICATIVA: APERFEIÇOAR E REVITALIZAR O ESPAÇO PARA ATENDIMENTO DE LACTANTES, PROCESSAMENTO DO LEITE HUMANO E DISTRIBUIÇÃO.

PROGRAMA: REDE CEGONHA.

SERÁ REFORMADO O BANCO DE LEITE NO 3º ANDAR, COM ÁREA DE 169,72 M². O PROJETO BUSCA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS, NO QUE DIZ RESPEITO AO OBJETIVO E FINALIDADE DE UM BANCO DE LEITE, ATENDENDO ÀS RECOMENDAÇÕES DA RDC 50/2002 E RDC 171/2006 – ANVISA, QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.

O SERVIÇO DE BANCO DE LEITE HUMANO FOI PLANEJADO PARA RECEPCIONAR O LEITE EXTERNO (SALA DE RECEPÇÃO DE LEITE CRU) E PARA DESENVOLVER A ATIVIDADE DE COLETA DE LEITE, ALÉM DISSO, COM A REFORMA, O BLH TERÁ UM LABORATÓRIO EXCLUSIVO E ESPECÍFICO PARA DESENVOLVER AS FUNÇÃO DE ANÁLISE DO LEITE HUMANO.

- SALA DE RECEPÇÃO, REGISTRO E TRIAGEM DE DOADORES;
- PARAMENTAÇÃO DE DOADORAS COM LAVABO;
- SALA DE COLETAS COM POLTRONAS;
- SALA DA NUTRICIONISTA;
- CONSULTÓRIO
- DML
- ÁREA DE RECEPÇÃO DE COLETA EXTERNA;
- PARAMENTAÇÃO;
- SANITÁRIO DE FUNCIONÁRIOS;
- SALA DE PROCESSAMENTO;
- SALA DE HIGIENIZAÇÃO;
- LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE;
- GUARDA DE LEITE PASTEURIZADO;
- PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO:

RECEPÇÃO / PARAMENTAÇÃO / ORDENHA / NUTRICIONISTA / CONSULTÓRIO

- PISO:** MANTA VINÍLICA MARCA TARKETT LINHA ECLIPSE PREMIUM, ESP.: 2 MM, COR SPIRIT –REF.: 21010964, CLASSE 34 PARA USO COM TRÁFEGO PESADO.
- PAREDE:** PINTURA LÁTEX ACRÍLICO, COR BRANCO GELO MARCA SUVINIL, APLICADA SOBRE MASSA CORRIDA ACRÍLICA.
- TETO:** FORRO EM PLACA DE PVC MODULAR REMOVÍVEL 1,20 M X 0,60 M, MARCA DIVISYSTEM.

LEITE CRU / PASTEURIZAÇÃO / HIGIENIZAÇÃO / LABORATÓRIO / DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM

PISO: PORCELANATO RETIFICADO, 60X60, YORK SGR, PORTINARI. REJUNTE COR CINZA PLATINA, QUARTZOLIT. RODAPÉ: IDÊNTICO AO PISO, EMBUTIDO, COM 7CM.

PAREDE: REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 30X 60, WHITE PLAIN LUX – RETIFICADO – PORTINARI.

TETO: FORRO DE GESSO ACARTONADO SEM EMENDAS, RESSALTOS OU DEPRESSÕES, PINTADO COM TINTA LÁTEX NA COR BRANCA NEVE.

CIRCULAÇÃO

PISO: PORCELANATO RETIFICADO, 60X60, YORK SGR, PORTINARI. REJUNTE COR CINZA PLATINA, QUARTZOLIT. RODAPÉ: IDÊNTICO AO PISO, EMBUTIDO, COM 7CM.

PAREDE: PINTURA EPÓXI BRILHANTE, COR BRANCO GELO MARCA “SHERWIN WILLIAMS” OU SIMILAR.

TETO: FORRO EM PLACA DE PVC MODULAR REMOVÍVEL 1,20 M X 0,60 M, MARCA DIVISYSTEM.

DML / SANITÁRIO

PISO: PORCELANATO RETIFICADO, 60X60, YORK SGR, PORTINARI. REJUNTE COR CINZA PLATINA, QUARTZOLIT. RODAPÉ: IDÊNTICO AO PISO, EMBUTIDO, COM 7CM.

PAREDE: REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 30X 60, WHITE PLAIN LUX – RETIFICADO – PORTINARI.

TETO: FORRO EM PLACA DE PVC MODULAR REMOVÍVEL 1,20 M X 0,60 M, MARCA DIVISYSTEM.

SERVIÇO

PISO: PISO CIMENTADO DESENPENADO, PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO CIMENTADO COR CINZA.

PAREDE: PINTURA LÁTEX ACRÍLICO, COR BRANCO GELO MARCA SUVINIL, APLICADA SOBRE MASSA CORRIDA ACRÍLICA.

TETO: FORRO EM PLACA DE PVC MODULAR REMOVÍVEL 1,20 M X 0,60 M, MARCA DIVISYSTEM.

PORTAS / GUICHÊS / JANELAS

TODAS AS ESQUADRIAS SERÃO FEITAS DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA COMO DESCRITO EM PROJETO ARQUITETÔNICO. PARA OS LOCAIS ONDE SERÃO DESTINADOS VIDROS, SERÁ ADOTADA A ESPECIFICAÇÃO: LAMINADO+TEMPERADO.

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

VERIFICAR DESCRIÇÃO EM PROJETO.

ILUMINAÇÃO

A ILUMINAÇÃO GERAL DE TETO DEVE SER FEITA COM LÂMPADAS LED. AS LUMINÁRIAS DEVEM SER FECHADAS, COM PROTEÇÃO DE VIDRO OU MATERIAL TRANSPARENTE, DE FORMA QUE IMPEÇAM ACUMULO DE SUJEIRAS.

- A ILUMINAÇÃO DEVE SER IDEAL PARA TRABALHO SOBRE BANCADAS (VERIFICAR O POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS);
- O USO DE LÂMPADA LED, LACRADA, COM DIFUSOR, É IDEAL PARA ILUMINAÇÃO GERAL.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

BANCADAS E BALCÕES DE GRANITO;

TORNEIRAS DE LAVATÓRIOS E CUBAS DE LAVAGEM PARA A EQUIPE TERÃO ACIONAMENTO PELO COTOVELO;

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO PARA PÚBLICO TERÃO ACIONAMENTO POR PRESSÃO COM CONTROLE DE VAZÃO.

AR CONDICIONADO CENTRAL COM RENOVAÇÃO DE AR

O BANCO DE LEITE RECEBERÁ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM RENOVAÇÃO DE AR EM TODOS AMBIENTES. O SISTEMA DEVERÁ CONTEMPLAR FILTRAGENS E O INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO CONFORME PRECONIZADO NA RDC 50/2002 E ABNT NBR 7256:2005 TRATAMENTO DE AR EM ESTABELECIMENTOS. ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS).